



Installatiemethode



Ashlar Eénrichting Brick

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Works Product Works Dash Kleur 4277002 Sunrise

Product Specificaties

Product Code	4277
Constructie	Getufte Bouclé met patroon en structuur
Garen	100% Solution Dyed Polyamide
Standaard Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m ² Doos
Poolinzetgewicht	564 g/m ² ± 5%
Totaalgewicht	4270 g/m ² ± 5%
Poolhoogte	3,3 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6,6 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2
Aantal Noppen per m ²	165.200/m ² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L		LRV – Y			
	31,9		7,1			
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	25 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,05	0,08	0,22	0,34	0,44

Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	47,3%
Pre-consumer (Totaal)	47,3%
Post-consumer (Totaal)	0%
Gerecyclede Garen	0%
Pre-consumer (Garen)	0%
Post-consumer (Garen)	0%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID PENDING Compliant with LEED EQ 4.3 credit Deens Binnenklimaat Frans A+ GUI Standard

Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)	Bekijk potentiële BREEAM bijdrage				
BRE Green Guide					
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)
Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
LEED (VS/Internationaal)	Toon potentiële Leed-bijdrage				
HQE (Frankrijk)	Toon potentiële HQE-bijdrage				
DGNB (Duitsland)	Toon potentiële DGNB-bijdrage				
Environmental Product Declaration	In Progress				

CO ₂ -Voetafdruk	
CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	7,91 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,36 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	4,4 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	14,67 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Optie
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Ashlar – 3-5 % Eénrichting – 3-4% Brick – 3-5% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Technische Informatie	
Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

