


## Installatiemethode



Eénrichting Om-en-om Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Employ Product Employ Lines Kleur 4223005 Sunset

## Product Specificaties

Product Code	4223
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon
Garen	100% Solution Dyed Polyamide
Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 5 m² Doos
Poolinzetgewicht	462 g/m² ± 5%
Effectief Poolgewicht	295 g/m² ± 10%
Totaalgewicht	3879 g/m² ± 5%
Poolhoogte	2,5 mm ± 0,5 mm
Totale Hoogte	5,8 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39,4
Aantal Noppen per m²	173.360/m² ± 5%

## Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L					LRV – Y
	31					6,65
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie $\Delta L_w$ EN ISO 10140-3	23 dB					
Waarde Geluidsabsorptie ( $\alpha_w$ ) EN ISO 11654	0,15					
Geluidsabsorptie ( $\alpha_s$ ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,02	0,07	0,15	0,32	0,36

## Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	46,8%
Pre-consumer (Totaal)	46,8%
Post-consumer (Totaal)	0%
Gerecycled Garen	0%
Pre-consumer (Garen)	0%
Post-consumer (Garen)	0%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID PENDING <a href="#">Compliant with LEED EQ 4.3 credit</a> <a href="#">Deens Binnenklimaat</a> Frans A+ <a href="#">GUI Standard</a>

## Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)		<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>			
BRE Green Guide					
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)
Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
HQE (Frankrijk)		<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>			
DGNB (Duitsland)		<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>			
Environmental Product Declaration		<a href="#">EPD-IFF-20120031-CBD1-EN</a>			

**CO<sub>2</sub>-Voetafdruk**

CO <sub>2</sub> -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	7,33 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Transport en installatie	0,65 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gebruik (10 jaar)	2,95 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Totaal (10 Jaar Levensduur)	18,93 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
CO <sub>2</sub> -neutraal Cool Carpet®	Optie

**Installatie Impact**

Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Eénrichting – 3-4% Om-en-om – 3-4% Richtingloos – 1-2% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

**Einde Levenscyclus**

Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001 &amp; 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

**Prestatie Kwalificatiess**



**Certificeringen**

